LindabRainline®

Bestellungsliste

Bestellung Angebot	LP-Profilbus:	Fuhrunternehmer Datum:	Post Datum:	Abholdatum:	
•					
Datum:	Unsere Ref.:	Lieferanschrift, Name:			
Kundenname:		Anschrift:			
Ref.:	Handy:	PLZ:	Ort:		
Telefon:	Fax:	Ref.:	Handy:		
Kunden Nr.:	Bestellungsnr.:	Telefon:	Fax:		

Oberfläche:	HBP Topcoat:	Stahlmetallic	Kupfermeta	llic @ = auch	Kupfermetallic	Dnom	mm. 100* Ød.mm	Fallrohm	75.
		Plastisol Standardfarben: Weiß		Kupfermetallic = auch Kupfermetallic Braun Schwarz Schiefergrau		D nom. mm: 100° Ød mm Fallrohr: 75° nicht Kufarmetallia 125 Inicht 87			
	Plastisol Spezialfar		Ziegelrot		Dunkelrot	Kupferme	tallic 125 Kupferm	etallic	
	Verzinkt:		Ű					_	1 100
в	Bezeichnung	Produkt	Pro Kasten	Anzahl		Bezeichnung	Produkt	Pro Kasten	Anza
	R	Dachrinnen 🗆 3 m*	20			BK45°	Bogen 45° - nicht Ød 100 mm	20	
		100* - 125 - 150 mm *nicht Kupfermetallic	20			BK60° nur verzinkt	Bogen 60°	20	
		**nur Kupfermetallic 🛛 6 m	50			BK70° nicht verzinkt	Bogen 70°	20	
1	RSK	Verbindungsstück	20			BK75° nur verzinkt		20	
	DOT				-	MST	Zwischenstück	15/12/15	
O	RGT	Endstück	25			75* - 87 - 100 mm *nicht Kupfermetallic		107 127 10	
IR	RGH	Enstück, rechts zum Fugen	25		° ØL	SSVH	Rohrschellen, Holz	20	
Y C	RGV	Endstück, links zum Fugen	25		A				
R	RGHT	Endstück mit Ablauf, rechts	25			SVSTI	Rohrschellen, Mauer	20	
US	RGVT	Endstück mit Ablauf, links	25		R				
Ś	SKL nicht verzinkt	Rinnenhalter, kurz L = 210 mm	50 / 50 / 40		° CO	BUTK	Fallrohrschiebestück – gerade	12/12/10	
	SKXL	Rinnenhalter, lang	20			BUTKD	Fallrohrschiebestück – schräg	20/16/12	
	nicht verzinkt	L = 330 mm	20		A	BUIND	einschl. Brunnenkragen	207 107 12	
8	SKM	Rinnenhalter, ultra kurz	50 / 50 / 40			SOKN	Fallrohrauslauf	25/20/20	
J	nicht verzinkt	L = 160 mm							
	KFL21	Rinnenhalter, kurz	50		· P	GROR	Fallrohrabzweigung	6/4/4	
3	nur verzinkt	L = 196 mm			L Y				
-	KFL35	Rinnenhalter, lang, nur 125/150 mm	30/30/25		•	FUTK	Regenfallrohrklappe	5/4/4	
J	nur verzinkt	L = 336 mm							
1	KFM	Rinnenhalter, ultra kurz	50		• A	UTK	Fallrohrauslauf	10	
J	nur verzinkt	L = 146 mm			0				
54	SSK	Verstellbares Konsolrinneneisen	50			RVI90°	Winkel 90° innen	5	
	nur stahlmetallic	nur 125 mm				RVY90°	Winkel 90° außen	5	
. 1	KFK	Konsolrinneneisen	50		R	RVI45°	Winkel 45° innen	5	
	KFK (V°) nur verzinkt	Konsolrinneneisen	50		لم	RVY45°	Winkel 45° außen	5	
W	ТВ	Rinnenhalterdeckkappe	50		\bigcirc	BROK	Brunnenkragen für 150 mm	25	
Y	SOK	Rinnenablauf	10			BROKP	Brunnenkragen für 110 mm PVC Muffe	25	
_	SROR	Fallrohr, 2,5* und 3 m	20			K07	Rinnenhalter 70 mm	50	
		75* - 87 - 100 mm *nicht Kupfermetallic			1 19	K16	Rinnenhalter 160 mm	50	
0	SRORM	Verbindungsmuffe	50 / 50 / 40		V	K21	Rinnenhalter 210 mm	50	
g						K24/33	Rinnenhalter, nur 190 mm	nach Bestellung	

LindabRainline®

Bestellungsliste

Bestellung	Angebot	LP-Profilbus:	Fuhru	internehmer	Datum:	P	Post Datum:		Abholdatum:		
Datum:	Unsere Ref.:				Lieferanschrift, Name:						
Kundenname: _	¥										
Ref.:	Handy:										
					Ref.:						
		Destellungshi			Telefon: Fax:						
LindabRainline Sonderanfertigung											
Oberfläche:										75*	
				Schwarz Schiefergrau		D nom. mm: 100' Ød mm Fallrohr: 75' 'nicht inicht 125 'nicht Kupfermetallic 87					
	Plastisol Spezialfar	ben: Grünspannfarben	Ziegelrot		Dunkelrot		150 100				
	Verzinkt: Bezeichnung Produkt An.			Anzahi			Bezeichnung	Produkt Anzahl			
P	RVI	Winkel, innen:°		Anzani	0		REPMAL	Ausbesserund	sfarbe	Anzani	
	RVY	Winkel, außen:°									
	RVIS	Winkel, innen:°, mit Ablaüf				КВО	Rinneneisenb	ieger			
	RVYS	Winkel, außen:°, mit Ablaüf									
1	RVIFVB	Winkel, innen:°, Dachneigung:° Gefälle Steigung linker Schenkel vorne Winkel, innen:°, Dachneigung:° Gefälle Steigung rechter Schenkel vorne			ARBOKOL			Dichtungsmasse			
	RVIFHB						FUGEPISTOL	Fugenpistole			
. /	RVYFVB	Winkel, außen:°, Dachn									
-6	RVYFHB	Winkel, außen:°, Dachn		P		PFS	Profilsäge				
	SVSTIP	SVSTI mit Platte		CU		PFSK	Klinge für Säge				
22	RBS	Dachrinne mit Stutzen nach hin Dachneigung:°									
	RFB	Dachrinne mit Stutzen nach vor Dachneigung:°									
A V S S B	FESTER ABLAUF	Fester Ablauf A: mm S: mm									
- /	V°										
- (3				
	[]										
	ser Winkel wird bei rungen angegeben										
							•				
							<u> </u>		,		

D 2.05.01. 1. MAJ 02

> Achtung: Die Abb. sind richtungsweisend und gelten der aktuellen Ausführung. Frühere Ausführungen können geliefert werden sowie wir diese auf Lager haben, sofern bei der Bestellung nichts anderes angegeben worden ist. Lieferung gemäß Lindab Profil Verkaufs- und Lieferbedingungen. Änderungen vorbehalten